

REINIGING VAN UW DALLA CORTE DC ONE EN DC TWO MOLEN

Een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen bij gebruik en onderhoud !

1/ Afstellen van de molen :

De dc-one/ dc-two molen is een gekoppelde molen die na de afstelling en de koppeling met het Dalla Cortetoestel niet meer dient afgesteld te worden.

(Voor ontkoppeling, raadpleeg EERST uw koffiebrander)



2/ Reiniging

A// Met GRINDZ™ molenreiniger:

De espressomolen 1 x per week reinigen met Grindz of bij melding CLEAN. Ledig eerst de trechter (zie punt C// Trechter)



1. Op het display van de molen staat 'DC-ONE/ DC TWO ready'.
2. Druk op de middelste knop menu gedurende een paar sec. tot op display verschijnt:
Main Menu '1. Password '2. Set grinding '3. Progr. Doses
3. Scroll met rechterknop naar beneden tot op display verschijnt: '4 Burrs cleaning'



4. Druk op knop menu tot op display verschijnt: '4 Burrs Cleaning '1. Start '2. Exit. Voor de DC Two molen kiest u eerst grinder 1. Volg daarna onderstaande stappen en herhaal het proces voor grinder 2.
5. Druk opnieuw op het menu tot op het display "opening motorreductor" staat. De molen zal automatisch de resterende koffie in de molenbehuizing leegmalen tot op het menu "Insert Kit tablets" verschijnt.
6. Voeg 35 à 40 g tabletten in de trechter en druk opnieuw op menu. De molen zal na reiniging automatisch terug op zijn beginstand komen. Het reinigingsproces is voltooid.

B// Ruimte rond de molen

- trek de stekker uit het stopcontact
- kantel de molen naar 1 zijde en ruimte eronder alsook de onderkant van de molen VOLLEDIG STOFVRIJ en schoon te maken
- beide oppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet en stof!
- plaats de molen terug

C// Trechter

- Schuifklep van de bonentrechter(s) sluiten
 - Bonentrechter naar rechts draaien zodat de bayonetskoppeling loskomt: dit gebeurt door een draaiende beweging van links naar rechts te maken via het mondstuk van de trechter en tegelijk zacht te drukken boven op de trechter.
- Nooit kracht rechtstreeks op de plastic trechter zetten!**
- Trechter regelmatig ontvetten met een reinigingsproduct.



3/ Maalproces onderbreken

Indien het maalproces wordt onderbroken alvorens de ingestelde maaltijd is verstreken, zal het LED bij de selectieknop knipperen. Het maalproces kan worden herstart door de filterhouder opnieuw in de steun te schuiven. De ontbrekende hoeveelheid wordt dan gemalen in de filterhouder.

Indien dit niet gewenst is, kan de selectieknop ingedrukt worden, waardoor de volledige maalhoeveelheid of malingstijd opnieuw beschikbaar is.