

UW MAHLKONIG K30 espresso koffiemolen

Een kort overzicht van de belangrijkste richtlijnen bij gebruik en onderhoud !

**1/ Gebruik van de molen :**

A// Afstellen maalgraad :

Draaien naar links = fijn

Draaien naar rechts = grof



B// Afstellen maaltijd en maalhoeveelheid:

- Instelling van de maal-tijd (grootte van de portie): druk gelijktijdig (gedurende ong. 3 sec.) op beide knoppen. Op het display verschijnt MENU.
- Scroll met de "1 kop" knop naar item ST1 in het menu. Gebruik de draaiknop ("1 kop") om 2.0 sec in te stellen. Scroll naar menu optie DTI met de 1 kop knop. Gebruik de draaiknop ("2 koppen") om 4.0 sec. in te stellen.
- Om deze instellingen op te slaan, dient u beide knoppen tegelijk in te drukken tot SAVE op het display verschijnt.
- Om de maalfijnheid in te stellen, trekt men de instelschuifklep naar voren en draait men het deksel/maalgraadinstelling naar de 2 ½ aanduiding. Noteer dat "0" de fijnste en "10" de grofste instelling is. Er zijn in het totaal 19 instellingen mogelijk.
- Schuif de filterhouder van uw espresso machine in de steun alvorens met het malen te starten. Neem de filterhouder pas weg nadat het malingsproces is beëindigd. Deze procedure dient ongeveer 2 maal herhaald te worden totdat de molenbehuizing gevuld is met gemalen product.
- Maak nu een test portie met uw toestel. Indien het resultaat niet bevredigend is, moeten de stappen 1 tot 4 herhaald worden door de maaltijd en de maalfijnheid aan te passen. Pas dit proces toe tot u het gewenste koffieresultaat heeft bereikt.

**2/ Maalproces onderbreken**

Indien het maalproces wordt onderbroken alvorens de ingestelde maaltijd is verstreken, zal het LED bij de selectieknop knipperen. Het maalproces kan worden herstart door de filterhouder opnieuw in de steun te schuiven. De ontbrekende hoeveelheid wordt dan gemalen in de filterhouder.

Indien dit niet gewenst is, kan de selectieknop ingedrukt worden, waardoor de volledige maalhoeveelheid of malingstijd opnieuw beschikbaar is.

### 3/ Reiniging

#### A// Met GRINDZ™ molenreiniger:

- espressomolen 1 x per week reinigen met Grindz of bij melding CLEAN
- voorgeschreven dosis van 35 à 40 g in de lege bonentrechter doen
- machine op middelmatige maalbaarheid afstellen en tewerk gaan zoals voor het malen van koffiebonen
- vervolgens 2x dezelfde hoeveelheid koffie malen om de laatste resten van de Grindz reinigingspastilles te verwijderen



**Resetten van het CLEAN alarm:** *het menu oproepen door beide knoppen gedurende 3 sec. ingedrukt te houden. Door het menu scrollen met de enkele preselectieknop tot GRINDZ/CLEAN op het display verschijnt. Vanaf hier uit het menu gaan door beide knoppen ingedrukt te houden gedurende 3 sec. De teller zal opnieuw op 0 worden gezet.*

#### B// Ruimte rond de molen

- trek de stekker uit het stopcontact
- kantel de molen naar 1 zijde en ruimte eronder alsook de onderkant van de molen VOLLEDIG STOFVRIJ en schoon te maken
- beide oppervlakken moeten vrij zijn van olie, vet en stof!
- plaats de molen terug

#### C// Trechter

- Schuifklep van de bonentrechter sluiten----->
- Bonentrechter naar rechts draaien zodat de bayonetskoppeling loskomt: dit gebeurt door een draaiende beweging van links naar rechts te maken via het mondstuk van de trechter en tegelijk zacht te drukken boven op de trechter.

**Nooit kracht rechtstreeks op de plastic trechter zetten!**

- Trechter regelmatig ontvetten met een reinigingsproduct.

