

DALLA CORTE ICON Nettoyage de l'appareil



1. Informations générales sur le nettoyage

Toutes les parties qui sont en contact avec le café doivent être nettoyées.

La livraison de votre machine comprend un kit de nettoyage, qui contient un filtre aveugle, une brosse, une clé pour les douchettes et des pastilles de nettoyage Dalla Corte.



2. Nettoyage quotidien

> Buse à vapeur

La buse à vapeur doit être nettoyée après chaque utilisation afin un chiffon humide pour éviter de laisser des résidus de lait. Chaque soir, veillez à bien la nettoyer, ainsi que vérifier si les trous sont bien dédouchés.




> Le groupe

Nettoyer le joint et les côtés des oreilles du groupe avec la brosse. Rincer la douchette en appuyant le 3^{ème} bouton.

Retirer le tamis du porte-à-filtre et remplacer-le par un filtre aveugle contenant une pastille de nettoyage. Fixer le porte-à-filtre au groupe et lancer le programme de nettoyage automatique.

Appuyer sur l'écran sur *clean*, puis sélectionner *groups* et lancer le processus pour chaque groupe en appuyant sur *start*. Le nettoyage prend 3 minutes.



Recommencer ce cycle un deuxième fois sans tablette afin de faire sortir complètement le produit de nettoyage de la machine. Ensuite, retirer le filtre aveugle et replacer le tamis dans le porte-à-filtre correspondant. Effectuer ce programme de nettoyage sur chaque groupe séparément.

> Porte-à-filtre et panier

Retirer le panier du porte-à-filtre et nettoyez-le soigneusement à l'eau chaude avec la brosse fournie. Trempez-le et brossez-le avec une brosse non-abrasive si les trous sont bouchés.

Faire tremper le porte-à-filtre (sans panier) dans de l'eau chaude et ajouter une tablette de nettoyage. Bien rincer à l'eau.

Attention: La poignée de porte-à-filtre ne doit pas entrer dans l'eau.

> Grille et bac d'évacuation

Retirer le bac d'évacuation et la grille, nettoyez-les à l'eau chaude et au dégraissant ou un peu de vinaigre.



3. Nettoyage périodique

> Douchettes et portes-douchette

Remplacez la douchette dès qu'elle est enfoncée. Retirer la douchette avec la clé fournie et nettoyez-la chaque semaine à l'eau chaude avec la brosse fournie. Lorsque vous retirez la douchette, tenez compte de la chaleur du groupe.

Attention: Replacer les pièces en veillant à les positionner correctement, sinon cela peut entraîner une mauvaise extraction du café et endommager le groupe.



> Boiler vapeur et eau chaude

Nettoyez-le tous les mois et après une période d'inactivité. Voir le manuel fourni avec l'appareil.

4. Changement filtre d'eau

Contrôle du débit sur le compteur d'eau est à charge du client. Le client doit contacter le service technique de Schuilenburg du moment que le compteur est à 300L.



Faites votre demande de maintenance ou d'intervention en ligne !

