

MAHLKONIG E65S & GBW & GBS Reiniging van het apparaat



1. Belangrijke tips

- Hou de portafilter niet vast tijdens het malen. Laat de portafilter op de houder leunen en wacht tot je een groen scherm krijgt.
- Tap de portafilter niet op de houder. Dit kan de loadcell beschadigen.
- Bij het aanpassen van de maalgraad moet de maalgraadregelaar eerst ontgrendeld worden (achteraan). Verklein de maalgraad enkel tijdens het malen. Als dit niet gebeurt tijdens het malen, kan dit de maalschijven beschadigen en de kalibratie verstoren.

2. Algemene reinigingsinfo

Alle onderdelen die in contact komen met de koffie moeten worden gereinigd. Via de QR code kom je op een pagina met visuele reinigingsinfo en allerlei tips.



Voor het reinigen van jouw koffiemolen raden we aan om onderstaande producten aan te kopen. Deze producten zitten niet standaard inbegrepen.

Referentie	Productomschrijving
4480	Grindz reinigingstabletten koffiemolen
11981	Kalibratiegewicht 1 kg
9980	Borsteltje koffiemolen

3. Dagelijkse reiniging

> Trechter & spout reinigen



Sluit de trechter af door het hendeltje naar achter te draaien.



Maal de koffiebonen tot de molen helemaal leeg is.



Haal de bonen uit de trechter. Kuis de trechter langs binnen en buiten met een vochtig doek. Na drogen, terug in de molen zetten.



Haal de spout uit de molen en kuis met een vochtig doek en plaats terug. Vul de trechter opnieuw met koffiebonen.

4. Wekelijkse reiniging

> Maalkamer reinigen voor E65S & GBW



Herhaal dagelijkse reiniging en vul de trechter met 1 dopje Grindz reinigingstabletten.

Plaats de trechter terug, unlock de molen achteraan.

Zet de maalgraad op de grofste stand (stand 8) en maal de reinigingstabletten tot ze volledig vermalen zijn.

Zet de maalgraad terug op de gewenste stand, lock achteraan en vul de trechter opnieuw met koffiebonen en maal kort door.

> Maalkamer reinigen voor E65W GbS

Begin met de trechter af te sluiten door het hendeltje naar achter te draaien.



Maal de koffiebonen tot de molen helemaal leeg is door linksboven op de purge knop te drukken.

Zet de maalgraad op de grofste stand door in de menu te gaan (rechterknop drukken) en zet de *use custom DD* op 350 µg.

Vul de trechter met de Grindz reinigingstabletten, open de trechter en maal leeg door linksboven op de purge knop te drukken.

Zet de maalgraad terug op de gewenste stand. Vul de trechter met koffiebonen maal kort door.

5. Periodiek onderhoud

Opgelet: aanbevolen om dit door een techniekier te laten uitvoeren.

> Flapper schoonmaken



Draai de twee schroeven los met een TX 20 schroevendraaier zonder de schroeven eruit te halen.

Draai het deksel tegenwijzersin en haal het eraf.

Haal de silicoon flapper eruit en maak deze schoon met een vochtig doek. Laat drogen.

Plaats alle onderdelen terug en zet de klep van de trechter terug open.

